

BRANDSPJÄLL

Produkttyp: CSHA-ES, diameter Ø100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500mm

Avsedd användning: Enbladigt cirkulärt brandspjäll avsett att förhindra brand- och rökspridning från en brandcell till en annan via ventilationskanaler som monteras i brandavskiljande väggar.

Tillverkare: Hagab Industri AB, Industrivägen 5, 562 02 Taberg. www.hagab.com

Harmoniserad standard: EN 15650:2010

NB, Anmält organ: No. 0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1.

Angiven Prestanda:

Väsentliga Egenskaper	Prestanda/Klassificering	Standard
Aktiveringsvillkor - känslighet: -Sensors robusthet -Sensors reaktionstemperatur	Godkänd	ISO 10294-4
Responstid: -Stängningstid	Godkänd	EN 1366-2
Funktionssäkerhet: -Stängningscykler	Godkänd 50st	EN 1366-2
Brandmotstånd:	E 60 (ve i↔o) S	EN 1366-2, EN 13501-3
Beständighet för reaktionstid: -Sensors reaktion på temperatur och sensors robusthet	Godkänd	ISO 10294-4
Beständighet för funktionssäkerhet: Öppning och stängningscykler	Godkänd (10000st)	EN 15650:2010

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av Hagab Industri AB.

Ort, datum:

Taberg, 2016-02-09

Sign: 

Börje Axelsson, VD Hagab Industri AB